

VDCH01

RESTAURA-CHOQUE

Descrição do Produto

RESTAURA-CHOQUE é um adesivo estrutural bicomponente formulado à base de resinas epóxi com excelente adesão a vários tipos de materiais. O adicional de tecido de fibra de vidro auxilia na sustentação do reparo.

Características

- Grande poder de adesão em diversos tipos de materiais
- Tempo de trabalho flexível
- Não escorre
- Serve para preenchimento
- Serve para reforço
- Resistente à água
- Não corrói/reage pouco com os materiais de acabamento

Instruções de Uso

- O local a ser trabalhado deve estar com a região a ser colada isenta de poeira, graxa ou óleo.
- Lixar a superfície com lixa grossa ou lixadeira elétrica até obter uma abertura em “V” de 4 a 6 mm para melhor penetração do adesivo.
- Misturar a Resina com o Endurecedor em partes iguais (1:1 em volume) durante 1 minuto com a ajuda de uma espátula até que fique com uma cor completamente homogênea.
- Aplicar um pouco do adesivo na peça, colocar o tecido de fibra de vidro previamente já cortado no tamanho necessário e fixá-lo bem no local, em seguida aplicar mais uma camada do adesivo sobre a manta.
- Aguardar a secagem à temperatura ambiente por 4 horas ou para acelerar a cura, colocar lâmpada de aquecimento ou manter a peça em estufa a 70 °C durante 30 minutos.
- Para dar o acabamento é necessário lixar, aplicar fundo e pintar a peça.

PRAZO DE ARMAZENAGEM

60 meses

A partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos. A temperatura máxima de armazenagem permitida é de 35°C.

RECOMENDAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA

Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados.
Ler atentamente as instruções da embalagem e a Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico antes de usar.
Evitar a inalação do produto e o contato com a pele e com os olhos. Não ingerir.
Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
Após o uso do produto, não reutilizar a embalagem.

ATENÇÃO: Os produtos destinam-se exclusivamente a pintores profissionais de veículos, que deverão consultar as fichas de segurança do fabricante antes de usá-los.

Para mais informações:

Customer Refinish 0800 055 4050

customer_tec@ppg.com

PPG Industrial do Brasil Tintas e Vernizes Ltda

Rod. Anhanguera, Km 106 - Bairro: Jardim São Judas Tadeu

CEP 13180-900

Sumaré – SP - Brasil